

MATERIALSPECIFIKATION BRANDKÅRSBRYTARE A-BFS

FÖRKLARING

- Ax Material av aluminium
- Bx Material av 2 mm rostfritt stål

- AK Profil, kort, 40x80x40x5x1000 mm
- AL Profil, lång, 40x80x40x5x1650 mm
- AP Profil för solpaneler (omkring 50x40mm)

- BA Manöverhandtag
- BB U-bult c/c 30 mm M8 (25-45) mm för wire
- BC Wire 2mm
- BD Brandkårsbrytarlåda, dubbel, (35+35)x70x(35+35)x2 mm
- BE Brandkårsbrytarlåda, enkel, 35x70x35x2 mm
- BF Klammer

Nedanstående skarvjärn i 2 mm rostfri plåt

- BL L-skarv med 10 mm fästhål
- BN Ändjärn med 10mm hål för BB
- BR Rak-skarv med 10 mm fästhål
- BT T-skarv med 10 mm fästhål
- BU U-skarv med 10 mm fästhål (för dubbel aluminiumprofil)
- BV Vertikalskarv med 10 mm hål för BB och med fastsvetsad 8 mm bult
- BX X-skarv med 10 mm fästhål

- CP Kontakt, propp utan spärrhakar
- CU Kontakt, uttag
- SP Multikontakt, propp standard MC4
- SU Multikontakt, uttag standard MC4

